

**BON RAPPORT QUALITÉ PRIX**

**FACILITÉ D'INSTALLATION**

**ASSEMBLÉ ET MOTORISÉ**



Le portail ARGOS combine sécurité et flexibilité optimale

## ARGOS

Le portail ARGOS combine sécurité et flexibilité optimale.

Le portail ARGOS est livré entièrement assemblé et automatiquement équipé d'une motorisation.

Il est la solution idéale pour remplacer un portail pivotant par un modèle coulissant autoportant, il s'associe également aux clôtures grillagées ou aux treillis soudés.

Astucieux et robuste, ce portail léger à manipuler est en aluminium de première qualité.

Grâce au maillage serré de son treillis, il est pratiquement impossible à escalader.

Il n'est disponible que pour un passage de 6000 et 7000 mm.





Léger à manipuler



Angles arrondis et sûrs



Diverse options



Astucieux et robuste

## Spécifications techniques

| Tableau des dimensions | Hauteur | Passage libre | Espace total nécessaire |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|
| Argos 60/180           | 1800    | 6000          | 13731                   |
| Argos 60/200           | 2000    | 6000          | 13731                   |
| Argos 70/180           | 1800    | 7000          | 15929                   |
| Argos 70/200           | 2000    | 7000          | 15929                   |

Dimensions en mm.

## Couleurs

- Option 1 : Treillis avec revêtement couleur RAL 9006, cadre couleur aluminium et bande de couleur RAL 5016
- Option 2 : Portail avec revêtement intégral couleur RAL 6005 avec bande de couleur RAL 9010
- Autres coloris RAL sur demande.

## Revêtement

Les éléments en zinc et en aluminium sont prétraités avant le thermolaquage. Un revêtement en poudre est ensuite appliqué par procédé électrostatique, puis les matériaux passent au four (210 °C). L'effet thermique crée un revêtement durable d'une épaisseur moyenne de 80 µm, avec une dureté de 80 Buchholz.

| Standard  | Options   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portail coulissant autoportant avec poutre en aluminium.</li> <li>• Livré entièrement assemblé et motorisé avec barres palpeuses.</li> <li>• Remplissage grillagé mailles 50 x 200 mm.</li> <li>• Angles arrondis et sûrs.</li> <li>• Hauteur du portail 1800 / 2000 mm</li> <li>• Passage libre exclusivement 6000 et 7000 mm.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilité en version manuelle (sur demande).</li> <li>• Avec ou sans lisse défensive</li> <li>• Avec ou sans plaque de fondation béton</li> <li>• Accessoires montés sur le portail</li> </ul> |

