

BARREAUDAGE

ROBUSTE

ESTHETIQUE

POSE SECURISEE



Une clôture qui combine la sécurité et la durabilité.

ATLAS

Le barreaudage ATLAS combine sécurité et durabilité, en affichant une élégance distinctive.


La gamme ATLAS propose des panneaux barreaudés, des portails pivotants, coulissants et des éléments pour talus (spécialement conçus pour suivre la pente de votre terrain).

La clôture est disponible en hauteur de 1m à 2,5 mètres.


Ses barreaux ronds traversent les deux lisses, pour une résistance à toute épreuve.

Ses poteaux sont à sceller ou sur platine.


HERANS




Barreaux ronds



Raccord aveugle



Ancrage au sol



Raccord d'angle orientable

Spécifications techniques

Type	Hauteur clôture	Longueur poteau	Finition barreau
Atlas 100	1.000	1.700	Droit
Atlas 125	1.250	1.900	Droit
Atlas 150	1.500	2.150	Biseauté
Atlas 180	1.800	2.650	Biseauté
Atlas 200	2.000	2.800	Biseauté
Atlas 250	2.500	3.350	Biseauté

Dimensions en mm.

Couleurs

- Finition galvanisée ou thermolaquée. Couleurs standard disponibles, RAL 6005 (vert mousse), RAL 6009 (vert pin), RAL 6014 (vert Heras), RAL 7016 (gris anthracite), RAL 7030 (gris roche), RAL 9005 (noir) et RAL 9010 (blanc pur).
- Les couleurs RAL 9006 et RAL 9007 sont disponibles en plusieurs nuances contre supplément. Dans ce cas, indiquer la nuance spécifique du code couleur.
- Autres coloris RAL sur demande.

Revêtement

Les éléments en zinc et en aluminium sont prétraités avant le thermolaquage. Un revêtement en poudre est ensuite appliqué par procédé électrostatique, puis les matériaux passent au four (210 °C). L'effet thermique crée un revêtement durable d'une épaisseur moyenne de 80 µm, avec une dureté de 80 Buchholz.

Standard	Options
<ul style="list-style-type: none"> • Poteaux en tube d'acier 60 x 60 mm • Fixation des panneaux par raccords aveugles ou raccords à collier • Les barreaux ronds de 26 mm traversent les lisses et sont soudés. • Lisses bombées en acier 50 x 30 x 25 mm • Poteaux avec capuchon en aluminium • Les barreaux sont coupés droits et dotés de bouchons jusqu'à une hauteur de 1500 mm • Poteaux disponibles à sceller ou sur platine. • Entraxe des poteaux de 2360 mm avec raccords aveugles et de 2420 mm avec raccords à collier. • Hauteur 1.000 - 2500 mm • Entraxe des barreaux 132 mm (espace 110 mm) et 150 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Élément pour talus avec angle maximum de 40° • Bouchon anti vandalisme • Modulaire et extensible avec les systèmes de clôture de détection, comme Electric Fence. • Hauteur et largeur sur mesure suivant votre plan.

