



Panneaux

Le système Nylofor F est un système complet composé de panneaux en treillis soudé aux mailles rectangulaires, avec un fil horizontal plat offrant un maximum de rigidité. Il est complété par des poteaux adaptés et système de fixation.

Nylofor[®] F

ATOUTS

Grande rigidité

Les fils plats horizontaux de 15 x 6 mm offrent aux panneaux une rigidité élevée. Nylofor F peut aussi être équipé d'un bavolet pour une sécurité supplémentaire.

Longue durée de vie

La qualité du revêtement est très élevée. Après galvanisation, une couche de polyester est appliquée, pour une parfaite protection.

Une pose rapide

Les systèmes de fixation du Nylofor F (trois systèmes) garantissent une pose rapide et professionnelle.

Système complet

Le Nylofor F est un système complet et professionnel avec des panneaux de différentes hauteurs, des poteaux carrés, Bekafix, Bekafix Super, ainsi qu'un large assortiment de portails pivotants et coulissants de type Nylofor ou Robusta.

Applications

- Parcs
- Ecoles
- Terrains de jeux et de sports
- Bâtiments publics
- Usine et atelier
- Aéroports
- Domaines militaires



Poteaux et fixations



Système de poteaux Bekafix

Les panneaux se fixent sur la partie latérale des poteaux à l'aide de clips de fixation en polyamide ou métalliques (clips de sécurité). Les poteaux tubulaires soudés ont une forme en "H" (70 x 44 mm) et disposent d'un capuchon en plastique.



Système de poteaux carrés Nylofor

Les panneaux se fixent sur la partie frontale des poteaux à l'aide de pièces de fixation et de boulons de sécurité. Les poteaux tubulaires soudés, de forme carrée (60 x 60 x 1,50 mm), sont dotés d'inserts pour la fixation des panneaux et sont munis d'un capuchon en plastique.



Poteaux Bekafix Super

Pour les applications de moyenne ou haute sécurité, nous recommandons les poteaux Bekafix Super. Les panneaux se fixent sur la partie latérale des poteaux à l'aide de clips de sécurité métalliques avec boulons. Les poteaux tubulaires soudés (100 x 54 mm) ont une forme en "H" avec des trous découpés pour positionner / fixer les panneaux. Les poteaux sont munis d'un capuchon en plastique.

Panneaux

Les panneaux, de 2500 mm de large, existent en plusieurs hauteurs: de 630 mm à 2030 mm. Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté. La pose peut s'effectuer avec picots en partie haute ou en partie basse.

Dimension des mailles 200 x 50 mm.

Les fils galvanisés sont rigides: les fils plats horizontaux sont de 15 x 6 mm, les fils verticaux ont un diamètre de 5 mm.

Portails

Le système Nylofor F est complet lorsqu'il s'accorde avec les portails haute qualité Nylofor ou Robusta: des portails pivotants à simple ou double vantaux, coulissants sur rail et autoportants.



Revêtement

Nos panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence. Épaisseur minimum de la couche de plastification 100 microns.

Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m² – 2 faces combinées) selon la norme européenne 10326. On applique ensuite une couche d'adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).

Couleurs

Nylofor F est disponible en vert RAL 6005 et Noir RAL 9005.

Au total, Betafence offre 6 couleurs "Classic" et 3 couleurs "Prestige" (métallique ou revêtements structurés). Autres couleurs de la collection RAL sont disponibles sur demande.

ASSORTIMENT NYLOFOR F

Hauteur de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Longueur des poteaux en mm
630	2500 x 630	1000
1030	2500 x 1030	1500
1230	2500 x 1230	1700
1430	2500 x 1430	2000
1630	2500 x 1630	2200
1830	2500 x 1830	2400
2030	2500 x 2030	2600
3060	2500 x 2030 + 2500 x 1030	3700
4060	2500 x 2030 ⁽²⁾	4800
5090	2500 x 2030 ⁽²⁾ + 2500 x 1030	6000
6090	2500 x 2030 ⁽³⁾	7000
7120	2500 x 2030 ⁽³⁾ + 2500 x 1030	8000
8120	2500 x 2030 ⁽⁴⁾	9000

NYLOFOR F AVEC BAVOLET INCLINE SUR POTEaux CARRES

Panneaux verticaux en mm	Panneaux obliques en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Profil des poteaux en mm	Longueur des poteaux en mm
1870	390	2500 x 1230 + 2500 x 1030 (oblique)	60 x 60 x 1,50	2450 + 370
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 (oblique)	60 x 60 x 1,50	2700 + 370
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 (oblique)	80 x 60 x 2,50	2700 + 370
2270	390	2500 x 1630 + 2500 x 1030 (oblique)	80 x 60 x 2,50	3000 + 370



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tél.: +32 (0)56 73 46 46
BE: Fax: +32 (0)56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com