

Lecteur Vigik® INTRABOX

- Pour **contrôler une porte isolée**
- Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- Pas besoin de programmeur

06-0102 **INTRABOX DATA ECO**
VIGIK® : 1 lecteur de proximité Vigik® (04-0104) + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions synchronisation des données Data illimitées 10 ans



ABONNEMENT INCLUS
10 ANS
 SYNCHRONISATION ILLIMITÉE

GESTION EN TEMPS RÉEL

GAMME

06-0132 **IntraBOX Eco DATA PROX** : 1 lecteur de proximité + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions GPRS avec synchronisation des données data illimitées 10 ans



Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12 VDC 5A
 24 VDC 2,5A

CÂBLAGE

Centrale - Lecteur
4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m
 Centrale - Module GPRS
4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Lecteur **32 x 42 x 18 mm**
 Centrale **74 x 59 x 18 mm**
 Module GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Lecteur **-20° C à +70° C**
 Indice Protection Lecteur **IP50**

CAPACITÉS

Plages accès libre	✓
Événements horodatés	✓
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	✓
Nombre max de badges / clémobile / pass	3 000
Alerte technique (e-mails)	✓
Services Vigik®	30
Horloge annuelle	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

