

PORTAILS PIVOTANTS

FABRICATION ROBUSTE

**INSTALLATION SIMPLE
ET RAPIDE**

**JUSQU'À 10 METRES
DE PASSAGE
(2 VANTAUX)**



Le portail pivotant EUROPA est idéal pour un passage sécurisé

EUROPA

Grâce au modèle EUROPA, votre portail devient le point fort de votre clôture. Il s'intègre à votre clôture jusqu'au moindre détail et préserve sa fonction de protection.

HERAS décline le concept Europa en plusieurs finitions et propose diverses hauteurs et largeurs.

Ce portail est disponible en un ou deux vantaux. Il est très simple et rapide à installer.

HERAS



Bloc de butée



Charnières



Serrure Locinox



Gonds 180° Locinox



Ferme porte dictator

Spécifications techniques

- Cadres en tubes soudés.
- Poteaux carrés disponibles à sceller ou sur platine.
- Hauteur portail de 1000 mm à 2500 mm.
- Serrure Locinox intégrée au cadre, fermeture à clef (cylindre européen).
- Disponible avec remplissage Héraclès, Orpheus, Atlas, Athos, et Pallas (double fils).

Type de portail	Nombre de vantaux	Passage libre (A)	Hauteur
EU 10	1	1,040	Voir note
EU 12	1	1,200	Voir note
EU 15	1	1,640	Voir note
EU 20	1	2,090	Voir note
EU 25	1	2,540	Voir note
EU 30	1	2,990	Voir note
EU 35	1	3,630	Voir note
EU 40	1	4,080	Zie note
EU 45	1	4,530	Voir note
EU 50	1	5,130	Voir note
EU 10 -10	2	2,020	Voir note
EU 15 -15	2	3,220	Voir note
EU 20 -20	2	4,120	Voir note
EU 25 -25	2	5,020	Voir note
EU 30 -30	2	5,920	Voir note
EU 35 -35	2	7,205	Voir note
EU 40 -40	2	8,105	Voir note
EU 45 -45	2	9,005	Voir note
EU 50 -50	2	10,205	Voir note

Note: Hauteur des portails: Héraclès: 1.000 à 2.500 mm Atlas: 1.000 à 2.500 mm
 Athos: 1.000 à 2.500 mm Pallas: 1.000 à 2.500 mm Dimensions en mm.

Couleurs

- Finition galvanisée ou thermolaquée. Couleurs standard disponibles, RAL 6005 (vert mousse), RAL 6009 (vert pin), RAL 6014 (vert Heras), RAL 7016 (gris anthracite), RAL 7030 (gris roche), RAL 9005 (noir) et RAL 9010 (blanc pur).
- Les couleurs RAL 9006 et RAL 9007 sont disponibles en plusieurs nuances contre supplément. Dans ce cas, indiquer la nuance spécifique du code couleur.
- Autres coloris RAL sur demande.

Revêtement

Les éléments en zinc et en aluminium sont prétraités avant le thermolaquage. Un revêtement en poudre est ensuite appliqué par procédé électrostatique, puis les matériaux passent au four (210 °C). L'effet thermique crée un revêtement durable d'une épaisseur moyenne de 80 µm, avec une dureté de 80 Buchholz.

Standard	Options
<ul style="list-style-type: none"> • Ecartement de 110mm entre barreaux. • Gonds réglables, permettant une ouverture de 180°. • Système de gonds montés sur les poteaux. • Galvanisé à chaud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Béquille de sol • Butée de sol et 2 arrêteurs • Gâche électrique (portillon) • Ferme-porte (portillon) • Fixation murale (portail) • Vantaux grillagés • Version sur platine • Tôle pleine • Hauteur et largeur sur mesure

