


# Poteaux Bekasport

## Détail produit



## Poteaux

Système idéal pour clôturer et protéger les terrains de sport, avec ses caractéristiques insonores.

### ATOUTS

- Le système Bekasport est utilisé comme pare-ballons jusqu'à une hauteur de 6 m.
- L'utilisation des panneaux Nylofor 2D Super donne au système une très grande solidité.
- Des pièces de fixation en matière synthétique brevetées insonore limitent le bruit provoqué par les chocs sur la clôture. L'effet d'insonorisation a été prouvé. Le certificat officiel peut être obtenu sur demande.
- Le système Bekasport dispose d'un certificat officiel qui prouve l'aspect d'insonorisation (disponible sur demande)
- Les panneaux Nylofor 2D Super avec des mailles de 200 x 50 mm et 200 x 100 mm sont combinés.

### Profil

- Tube rectangulaire
- Prévû de trous spécifiques pour fixer les panneaux avec des pièces de fixation spécifiques
- Capuchon en matière synthétique
- Section du poteau: 80 x 50 mm, 100 x 50 mm, 120 x 50 mm dépendant de la longueur du poteau
- I/V: voir tableau ci-dessous

### Accessoires

Les poteaux Bekasport sont de section rectangulaire et sont munis de pièces de fixation métalliques, doublées d'une matière synthétique, réduisant les bruits dûs aux impacts des ballons. Grâce à des inserts spéciaux, les pièces de fixation s'installent sur la face avant du poteau et sont étudiées pour servir d'aide au montage des panneaux. Après, le panneau est fixé aux poteaux Bekasport, par moyen de clips adaptés en acier.

### Revêtement

Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés polyester après application d'une couche d'adhérence. Epaisseur minimum de la couche de plastification 100 microns.

Les poteaux sont galvanisés à chaud suivant ISO 1461. Les poteaux Bekasport avec:

- une épaisseur de 3 mm: 55 microns (395 g/m<sup>2</sup>)

- une épaisseur de 4 mm: 70 microns (505 g/m<sup>2</sup>)

Après les poteaux sont plastifiés en polyester.

### Couleurs

Vert RAL 6005.

Autres couleurs sur demande.

### ASSORTIMENT POTEAUX BEKASPORT

| Hauteur de la clôture<br>mm | Dimensions du panneau Nylofor 2D Super<br>L x H en mm |                                     |                                      | Dimensions du poteau<br>en mm |                        |                        |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|                             | Mailles<br>200 x 50 mm<br>L x H mm                    | Mailles<br>200 x 100 mm<br>L x H mm | Nombre de<br>fixations<br>par poteau | Longueur<br>du poteau<br>mm   | Profil du poteau<br>mm | I/V<br>cm <sup>3</sup> |
| 3100                        | 2500 x 2030   | + 2500 x 1030                       | 10                                   | set 1<br>3800                 | 80 x 50 x 3,0          | 15,29                  |
| 4100                        | 2500 x 2030   | + 2500 x 2030                       | 12                                   |                               |                        |                        |
| 5170                        | 2500 x 2030   | + 2500 x 2030 + 1030                | 16                                   | set 2<br>6000                 | 100 x 50 x 3,0         | 21,29                  |
| 6170                        | 2500 x 2030   | + 2500 x 2030 (2x)                  | 18                                   |                               |                        |                        |

## Produits compatibles

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem / + 32 (0)56 73 46 46 / info@benelux@betafence.com / betafence.be

- Nylofor 2D Super

