

BARREAUDAGE

ECONOMIQUE

HERSE DEFENSIVE

ROBUSTE



Extrêmement robuste et très esthétique.

HERACLES

Le barreaudage HERACLES est une clôture à barreaux de très haute qualité.


Extrêmement robuste et esthétique, le système Heracles se compose de panneaux barreaudés, de portails pivotants, coulissants et d'éléments pour talus (spécialement conçus pour suivre la pente de votre terrain).

La clôture HERACLES est disponible en hauteur de 0,80m à 2,5 mètres.


Ses barreaux ronds sont non traversant et la lisse supérieure du panneau peut recevoir une herse défensive, pour une sécurité à toute épreuve.

Ses poteaux sont à sceller ou sur platine.


HERACLES




Panneau barreaudé



Raccord aveugle



Ancrage au sol



Raccords d'angle orientable

Spécifications techniques

Type	Hauteur clôture	Diamètre des barreaux	Longueur poteau	Lisse défensive
Heracles 80	800	22	1.450	non
Heracles 100	1.000	22	1.700	non
Heracles 125	1.250	22	1.900	non
Heracles 150	1.500	22	2.150	oui
Heracles 180	1.800	26	2.650	oui
Heracles 200	2.000	26	2.800	oui
Heracles 250	2.500	30	3.350	oui

Dimensions en mm.

Couleurs

- Finition galvanisée ou thermolaquée. Couleurs standard disponibles, RAL 6005 (vert mousse), RAL 6009 (vert pin), RAL 6014 (vert Heras), RAL 7016 (gris anthracite), RAL 7030 (gris roche), RAL 9005 (noir) et RAL 9010 (blanc pur).
- Les couleurs RAL 9006 et RAL 9007 sont disponibles en plusieurs nuances contre supplément. Dans ce cas, indiquer la nuance spécifique du code couleur.
- Autres coloris RAL sur demande.

Revêtement

Les éléments en zinc et en aluminium sont prétraités avant le thermolaquage. Un revêtement en poudre est ensuite appliqué par procédé électrostatique, puis les matériaux passent au four (210 °C). L'effet thermique crée un revêtement durable d'une épaisseur moyenne de 80 µm, avec une dureté de 80 Buchholz.

Standard	Options
<ul style="list-style-type: none"> • Poteaux en tube d'acier 60 x 60 mm. • Fixation des panneaux par des raccords aveugles ou à collier. • Barreaux ronds et soudés entre les lisses. • Lisses bombées en acier 50 x 30 x 25 mm. • Poteaux avec capuchons en acier galvanisés et plastifiés. • Éléments dotés d'une lisse défensive à partir d'une hauteur de 1.500 mm • Poteaux disponibles à sceller ou sur platine • Entraxe des poteaux de 2360 mm avec raccords aveugles et de 2420 mm avec raccords à collier • Hauteur 800 - 2500 mm • Entraxe des barreaux 132 mm (espace 110 mm) et 150 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Élément pour talus avec angle maximum de 40° • Bouchon anti vandalisme. • Modulaire et extensible avec les systèmes de clôture de détection, comme Electric Fence. • Hauteur et largeur sur mesure suivant votre plan.

