



Interphone vidéo Intracode

- Pose en saillie : **rapide et sans détérioration**
- **Ultra-résistant**

INTERPHONE VIDÉO INTRACODE
à défilement de noms avec clavier codé
12 touches rétro-éclairées et lecteur de
proximité Vigik® - Pose en saillie

GAMME INTERPHONES VIDÉO INTRACODE - POSE EN SAILLIE

INTERPHONE SEUL	
01-0101	Finition zamak
01-0102	Finition bronze
PACK COMPLET 200 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 1 PORTE (03-0102)	
01-0104	Finition zamak
01-0106	Finition bronze
PACK COMPLET 1000 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 2 PORTES (03-0101)	
01-0103	Finition zamak
01-0105	Finition bronze
INTRABOX INTRABOX 12 MOIS	
06-0113	Pack complet : 1 Interphone Vidéo Intracode + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 100 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation audio 12 mois jusqu'à 50 logements - Pose en saillie - Finition zamak
06-0156	Pack complet : 1 Interphone Vidéo Intracode + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 100 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation vidéo 12 mois jusqu'à 50 logements - Pose en saillie - Finition zamak
06-0173	Pack complet : 1 Interphone Vidéo Intracode + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 100 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation vidéo 12 mois de 51 à 100 logements - Pose en saillie - Finition zamak



Finition zamak



Finition bronze



Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

N'oubliez pas d'ajouter votre forfait de services ! (cf p. 8 - 9)



DESRIPTIF

CENTRALE	1 porte 03-0102	2 portes 03-0101
Nombre max de logements gérés	200	1000
SYSTÈME		
Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)
RACCORDEMENT		
Module 4G-IP	✓	✓
CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP		
Module 4G-IP déporté	✓	✓
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP	✓	✓
Nombre d'interphones par module 4G-IP (vidéo)	1	1
Forfait de services inclus	sur devis	sur devis
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS		
Clavier codé	✓	✓
Lecteur Vigik®	✓	✓
POSE		
Pose en saillie	✓	✓
FINITIONS		
Zamak	✓	✓
Bronze	✓	✓

Durée de la mise en relation	40 sec.
Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	✓
Recherche alphabétique accélérée	✓
Conforme loi handicap	✓
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	✓
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
Messages fonctionnels : (appel en cours...)	✓
Synthèse vocale + affichage	✓
Anti dérangement (1)	✓
Réglage niveau sonore sans démontage	✓
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs



+ D'INFOS : se reporter aux pages 58 et 59 LES CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion **12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A**

CÂBLAGE

CENTRALE 1 PORTE 03-0102

Module 4G-IP - Centrale

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

Centrale - Interphone

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

Interphone - Module 4G-IP

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

CENTRALE 2 PORTES 03-0101

Module 4G-IP - Centrale

6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

Centrale - Interphone

6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

Interphone - Module 4G-IP

2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Max : 100 m

DIMENSIONS (L X H X P)

INTERPHONE

140 x 320 x 25 mm (+ ép. Lecteur Vigik® : 4,5 mm)

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement

-20° C à +60° C

Indice Protection **IP54**

Pose en extérieur

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

