



Panneaux

Le Système Securifor 2D est un système unique qui combine haute rigidité et sécurité avec un design esthétique.

Securifor[®] 2D/2D Varimesh

ATOUTS

Sécurité

Securifor 2D est le dernier né des panneaux à mailles denses, pour donner la plus grande sécurité tout en restant discret pour l'environnement. La rigidité du panneau est renforcée sur la face intérieure par un fil vertical de 6 mm en complément des fils horizontaux de 4 mm espacés de 152,4 mm sur la face intérieure des panneaux.

Ce produit est idéal pour des applications qui demandent une très grande solidité et sécurité.

Résistance au vandalisme

Les mailles très resserrées empêchent l'escalade mais permettent une très bonne visibilité tout en offrant une résistance accrue au vandalisme. Les petites mailles rendent le découpage du panneau très difficile.

Discret

L'impact visuel sur l'environnement est minimal et la visibilité reste parfaite et compatible avec des caméras de vidéo surveillance.

Durabilité

La technologie de revêtement garantit une très grande protection et la longévité de la clôture.

Applications

- Sites industriels
- Entrepôts
- Industries vulnérables
- Prisons



Systèmes de poteaux recommandés



Poteaux Securifor rectangulaires

80 x 60 x 2,5 mm ou 120 x 60 x 3,0 mm (dépendant de la longueur du poteau) Les poteaux ont une rangée d'inserts M8. Les panneaux sont fixés au moyen de pièces de fixation avec boulon à tête ronde à empreinte crusiforme et à sens unique avec épaulement M8 x 40 mm. Les poteaux d'angles sont équipés d'inserts sur les deux cotés adjacents pour la fixation des panneaux en angle. Les poteaux rectangulaires spécifiques en combinaison avec les profils de jonction: sur demande.



Poteaux Bekafix Super

Fixation latérale des panneaux à l'aide de pièces de fixation métalliques spécifiques (avec vis à métaux à tête bombée M6 x 60 mm et écrou autocassant en inox). Les poteaux tubulaires soudés (100 x 54 mm) ont une forme en "H" avec des trous découpés pour positionner / fixer les panneaux. Les poteaux sont munis d'un capuchon en plastique.



Poteaux Bekasecure

Les poteaux fabriqués dans une qualité d'acier spécifique, ont un design étudié et vous garantissent une haute sécurité, une excellente rigidité et une facilité d'installation. Les poteaux sont percés d'une double rangée de trous de 10 x 20 mm et la fixation des panneaux est sécurisée par l'utilisation d'un profil de jonction et de boulonnerie de sécurité en inox. Le profil creux du poteau permet l'utilisation de câbles électriques ou optiques et est obstrué en partie haute par un capuchon métallique spécifique.

Profil des poteaux Bekasecure:

- 140 x 120 x 3 mm (Hauteur de la clôture de 3 à 4 mètres)
- 140 x 150 x 5 mm (Hauteur de la clôture de 4,6 à 6 mètres)

Panneaux Securifor 2D




Mailles (H x L):

12,7 mm x 76,2 mm soudés point par point

- Fils horizontaux: diamètre 4 mm espacés à 12,7 mm sur la face extérieure et doubles fils de 4 mm espacés à 152,4 sur la face intérieure
- Fils verticaux: 6 mm de diamètre
- Résistance des soudures: 50% minimum de la résistance de l'acier à chaque point
- Résistance à la traction de 540-690 N/m².

Panneaux Securifor 2D Varimesh



Mailles (H x L):

12,7 mm x 76,2 mm: 0-1221,2 mm

25,4 mm x 76,2 mm: 1221,2 – 2135,6 mm

50,8 mm x 76,2 mm: 2135,6 – 2999,2 mm

12,7 mm x 76,2 mm: 2999,2 – 3052 mm

- Fils horizontaux: diamètre 4 mm espacés à 12,7 mm/ 25,4 mm/ 50,8 mm sur la face extérieure et de double fils de 4 mm espacés à 152,4 sur la face intérieure.
- Fils verticaux: 6 mm de diamètre à 76,2 mm
- Résistance des soudures: 50% minimum de la résistance de l'acier à chaque point
- Résistance à la traction de 540-690 N/m²

Sur la partie supérieure des panneaux Securifor 2D

Varimesh de 3052 mm, des panneaux Securifor 2D avec des mailles de 50,8 mm x 76,2 mm peuvent être installés.

Revêtement

Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés puis plastifiés au polyester après une couche d'adhérence (min. 100 microns). Les poteaux sont plastifiés sur une surface galvanisée au préalable conformément à la norme 10326 (min. 60 microns).



Couleurs

Vert RAL 6005. Au total, Betafence offre 6 couleurs "Classic" et 3 couleurs "Prestige" (métallique ou revêtements structurés). Autres couleurs de la collection RAL sont disponibles sur demande.

ASSORTIMENT SECURIFOR 2D

Panneaux Securifor 2D		
Hauteur de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Longueur des poteaux en mm
2000	2520,6 x 1985,2	2600
2400	2520,6 x 2442,4	3100
3000	2520,6 x 3052,0	3700

Autres hauteurs: sur demande

ASSORTIMENT SECURIFOR 2D VARIMESH

Panneaux Securifor 2D Varimesh		
Hauteur de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Longueur des poteaux en mm
3000	2520,6 x 3052	3700
4000	2520,6 x 3052 + 918,4	4800
5000	2520,6 x 3052 + 1832,8	7000
5800	2520,6 x 3052 + 2747,2	7000



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tél.: +32 (0)56 73 46 46
BE: Fax: +32 (0)56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com