



Panneaux

Le système Securifor 3D est un système complet développé pour combiner haute sécurité et esthétique.

Securifor® 3D

ATOUTS

Haute sécurité

Panneaux en treillis soudé à mailles denses de forme rectangulaire. Grâce au fort diamètre du fil (4 mm) et aux petites mailles (12,7 x 76,2 mm), le système Securifor 3D offre une sécurité optimale.

Design attractif

Les plis horizontaux donnent de l'élégance. Cela rend le système Securifor 3D parfaitement adapté dans un environnement où sécurité et esthétique s'imposent.

Longue durée de vie

La technologie des revêtements de Betafence vous assure une longévité optimale.

Bonne visibilité

Malgré l'étroitesse de la maille, la visibilité reste parfaite à travers la clôture, même de biais. Ceci est particulièrement important pour la vidéo-surveillance.

Système complet

Le système comprend des panneaux, des poteaux avec des accessoires spécifiques adaptés.

Applications

- Écoles
- Récréation
- Hôpitaux
- Chemins de fer
- Entrepôts
- Sites industriels et commerciaux



Panneaux

Les panneaux sont composés de treillis soudés et dotés de plis de renfort horizontaux.

Largeur: 2518,6 mm

Dimensions des mailles: 12,7 x 76,2 mm (H x L)

Diamètre du fil: 4 mm.

Poteaux et fixations



Système de poteaux rectangulaires

Profil 80 x 60 x 2,5 mm. Les poteaux ont une rangée d'inserts M8. Les panneaux sont fixés au moyen de pièces de fixation avec boulon à tête ronde à empreinte crusiforme et à sens unique avec épaulement M8 x 40.



Poteaux Bekafix Super

Fixation latérale des panneaux à l'aide de pièces de fixation métalliques spécifiques (avec boulon à tête bombée M6 x 60mm et écrou autocassant). Les poteaux tubulaires soudés (100 x 54 mm) ont une forme en "H" avec des trous découpés pour positionner / fixer les panneaux. Les poteaux sont munis d'un capuchon en plastique.

Revêtement

Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester (min. 100 microns) après application d'une couche d'adhérence. Les poteaux sont faits à partir de tubes soudés, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m² – 2 faces combinées) suivant la norme européenne 10326. Une couche d'adhésion est appliquée, et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).

Couleurs

Vert RAL 6005. Au total, Betafence offre 6 couleurs "Classic" et 3 couleurs "Prestige" (métallique ou revêtements structurés). Autres couleurs de la collection RAL sont disponibles sur demande.

ASSORTIMENT SECURIFOR 3D

Hauteur de la clôture en mm	Panneaux		Poteaux
	Dimensions L x H en mm	Nombre de plis par panneaux	Longueur des poteaux en mm
2000	2518,6 x 2010,6	2	2600
2400	2518,6 x 2417,0	3	3100
3000	2518,6 x 3001,2	3	3700



Betafence NV
 Sales Benelux
 Deerlijkstraat 58A
 B-8550 Zwevegem
 BE: Tél.: +32 (0)56 73 46 46
 BE: Fax: +32 (0)56 73 45 45
 info.benelux@betafence.com
 www.betafence.com