

CLÔTURES GRILLAGÉES

ECONOMIQUE

TRANSPARENTE

APPLICATIONS MULTIPLES



Une clôture grillagée durable, aux applications diverses, économique et disponible en diverses finitions

ORSES

Une clôture grillagée durable, aux applications diverses, économique et disponible en diverses finitions.

ORSES se compose d'un grillage plastifié et de poteaux robustes en acier galvanisé.


Les poteaux sont à sceller ou sur platines. Pour une stabilité renforcée, une lisse supérieure horizontale est disponible en option.

D'autres options sont également proposées : autre épaisseur de grillage, bavolets droits ou inclinés et poteaux sur platine.

Les poteaux ont un entraxe de 3000 mm.

Pour une sécurité encore meilleure, un entraxe plus serré est également possible.







Bavolets



Fixation de grillage



Avec ou sans lisse supérieure



Platine

Spécifications techniques

Type	Hauteur clôture	Longueur poteau	Fils barbelés
Système de clôture grillagée sans lisse supérieure			
O-100	1.000	1.730	aucun
O-101	1.150	1.930	1
O-120	1.200	2.230	aucun
O-122	1.500	2.400	2
O-150	1.500	2.400	aucun
O-180	1.800	2.600	aucun
O-181	1.950	2.850	1
O-153	1.950	2.850	3
O-200	2.000	2.850	aucun
Système de clôture grillagée avec lisse supérieure, aucun fils barbelés			
OZ-10	1.000	1.730	aucun
OZ-12	1.200	1.930	aucun
OZ-15	1.500	2.400	aucun
OZ-18	1.800	2.850	aucun
OZ-20	2.000	2.850	aucun
Système de clôture grillagée avec lisse supérieure et fils barbelés			
OR/OS-10	1.300	1.730	2
OR/OS-12	1.500	1.930	2
OR/OS-15	1.950	2.400	3
OR/OS-20	2.450	2.850	3

Dimensions en mm. OR = bavolet droit, OS = bavolet incliné

Couleurs

- Finition galvanisée et/ou thermolaquée. Couleurs standard disponibles, RAL 6005 (vert mousse), RAL 6009 (vert pin), RAL 7030 (gris roche) et RAL 9005 (noir).
- Autres coloris RAL sur demande.

Revêtement

Les éléments en zinc et en aluminium sont prétraités avant le thermolaquage. Un revêtement en poudre est ensuite appliqué par procédé électrostatique, puis les matériaux passent au four (210 °C). L'effet thermique crée un revêtement durable d'une épaisseur moyenne de 80 µm, avec une dureté de 80 Buchholz.

Standard	Options
<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre des poteaux Ø 60,3 mm. • Entraxe des poteaux 3000 mm. • Hauteur : 1000 - 2450 mm hors sol • Épaisseurs standards du grillage plastifié Ø 3,1 et Ø 3,7 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bavolets en aluminium • Lisse horizontale supérieure • Diverses épaisseurs de grillage • Plaque de stabilisation • Modulaire et extensible avec les systèmes de clôture de détection, comme Electric Fence

