

conception robuste
et esthétique

nombreuses applications
jusqu'à 24 m

technologie éprouvée




Portail coulissant U GATE :
utilisation universelle pour pratiquement toutes les applications.

uGate

Le portail U GATE de HERAS est le fleuron de la gamme des portails coulissants autoportants HERAS. Avec un passage libre jusqu'à 12 mètres et 2,5 mètres de hauteur, le portail U GATE est la réponse à presque toutes les situations. En installant un double portail, il est même possible de créer un passage libre jusqu'à 24 mètres. La construction robuste et autoportante est presque entièrement en aluminium, ce qui rend le portail léger et facile à actionner manuellement. Le portail U GATE est bien sûr également disponible en version automatisée. Notre motorisation HERAS unique actionne le portail tout en souplesse, ce qui réduit la charge mécanique et prolonge la durée de vie du portail.

L'installation ne nécessite pratiquement pas d'entretien. U GATE est disponible en version Heracles, Atlas et Athos.






détail
lisse supérieure



détail roues de guidage
poutre de soubassement



détail butée d'arrêt



détail profil de la poutre
de soubassement



détail fermeture sur
poteau de réception

Spécifications techniques

Type	Hauteur portail	Passage libre	Espace total nécessaire
Portail à 1 vantail			
uGate 70/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	6999	16945
uGate 80/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	7999	19345
uGate 90/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	8999	21465
uGate 100/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	9999	23585
uGate 110/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	10999	26265
uGate 120/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	11994	28520
Portail à 2 vantaux			
uGate 7070/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	14106	33918
uGate 7080/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	15106	36318
uGate 7090/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	16106	38438
uGate 70100/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	17106	40558
uGate 70110/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	18106	43238
uGate 70120/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	19101	45493
uGate 8080/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	16106	38718
uGate 8090/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	17106	40838
uGate 80100/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	18106	42958
uGate 80110/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	19106	45638
uGate 80120/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	20101	47893
uGate 9090/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	18106	42958
uGate 90100/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	19106	45078
uGate 90110/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	20106	47758
uGate 90120/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	21101	50013
uGate 100100/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	20106	47198
uGate 100110/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	21106	49878
uGate 100120/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	22101	52133
uGate 110110/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	22106	52558
uGate 110120/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	23101	54813
uGate 120120/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	24096	57068

Les versions motorisées sont équipées d'un dispositif anti coincement des personnes, ce qui réduit le passage libre de quelques centimètres.

Couleurs

- Livré uniquement en version thermolaquée. Revêtement standard dans les coloris RAL 9005 (noir) et RAL 6009 (vert pin). Autres coloris sur demande.
- Les couleurs RAL 9006 et RAL 9007 sont disponibles en plusieurs nuances, c'est pourquoi il est indispensable d'indiquer le code couleur spécifique de la variante lors de la commande (option avec supplément).

Revêtement

- Les éléments en zinc et en aluminium sont prétraités avant le thermolaquage. Un revêtement en poudre est appliqué par procédé électrostatique. Les matériaux passent ensuite au four (210 °C), l'effet thermique crée un revêtement durable d'une épaisseur moyenne de 80 µm, avec une dureté de 80 Buchholz.
- Sous réserve de modifications techniques.

Finition standard	
<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage en position ouverte (commande manuelle) • commande manuelle ou motorisée (électrique) • roues en plastique montées sur deux poteaux spécialement conçus pour le guidage du vantail. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponible en version Heracles, Atlas et Athos • Hauteur du portail 1500, 1800, 2000, 2300 et 2500 mm. • Passage libre 6999 – 24096 mm.

