



BAVOLET droit ou incliné

Caractéristiques

Destiné à dissuader les intrusions, le bavolet est composé de 3 rangs de ronces sur bras droits ou inclinés en aluminium et galvanisé.

Pose

Le bavolet peut se fixer sur une clôture en treillis ou en panneau soudé à l'aide de poteaux de 60x40 ou de poteaux easyclip.

Dimensions et options

Bavolet simple: 1 seule bras droit ou incliné à 45° de 45 cm

Bavolet double: 2 bras inclinés chacun à 45° de part et d'autre de la clôture

Finition

Finition galvanisée et plastifiée en ral vert 6005 , ral gris 7016 ou noir 9005

Autres coloris sur demande.



ACH

Panneau soudé à mailles rectangulaires, posé entre sur les poteaux à l'aide de pièces de fixations en aluminium vissé.

Maille et épaisseur de fil

Mailles de section 195 x 50,5 mm, renforts de 100 x 44 mm. Epaisseur des fils horizontaux et verticaux de 5 mm.

Les fils verticaux se terminent en leur sommet par un picot défensif de 30 mm.

Poteaux

Poteaux de coins et intermédiaires en acier en forme de H, fermés par un capuchon en PVC.

Poteaux de section 66x50mm.

Résistance I/V : 7,18cm³

Panneaux fixés grâce à des clips en aluminium, celui-ci verrouille le panneau dans le piquet à l'aide d'une vis préinstallé.

Les poteaux sont posés tous les 2,51 mètres.

Hauteur disponible

De 63 à 243cm

Finition

Finition galvanisée et plastifiée en ral vert 6005 , ral gris 7016 ou noir 9005

Autres coloris sur demande.