

Portail pivotant Robusta® SQ25

Contrôle d'accès

Portails et portillons pivotants Robusta SQ25 avec remplissage barreaux, avec poteaux adaptés, gonds et système de fermeture adapté.

Détail produit



ATOUTS

Rigidité de la construction

Tous les éléments des portails et portillons pivotants Robusta SQ25 ont une construction extrêmement rigide: cadre, barreaux de section carrée et poteaux.

Sécurité

L'espacement entre les barreaux du remplissage est de 110 mm, ce qui correspond aux normes de sécurité les plus élevées.

Gonds réglables

Les gonds sont réglables et permettent une ouverture des vantaux à 180°. Les gonds sont positionnés symétriques ce qui permet à la plupart des portails (dépendant de la section des poteaux) une ouverture interchangeable (poussant droite ou gauche et ouvrant à l'intérieur ou à l'extérieur).

Serrure de sécurité réglable

La serrure de sécurité permet un réglage optimalisé et est facile à mettre en place.

Revêtement

La technologie utilisée est la meilleure du moment pour une excellente résistance à la corrosion.

Rapidité de pose

Les portails et portillons Robusta SQ25 sont conçus pour une pose rapide: les accessoires sont réduits au strict minimum.

Applications







Fonctionnalités



Cadre

Cadre en tubes de section carrée 60×40 ou 60×60 mm, avec un remplissage en barreaux, de section 25×25 mm, soudés verticalement avec un écartement de 110 mm.

Poteaux



Poteaux carrés en tôle d'acier soudée, finis par un capuchon. Optionnel: un système de fixation latérale pour fixer les panneaux de la clôture directement au portail avec des pièces de fixation spécifiques.

Accessoires

- Gonds: Gonds réglables, permettant l'ouverture des vantaux à 180°.
- Système de fermeture: serrure de sécurité avec fermeture réglable
- Verrou de sol: en inox, à fixer sur le vantail.
 Standard pour les portails pivotants: 1 verrou au sol.
 Béquille additionnelle pour les portails simples ou doubles: optionnel
- Pièce de guidage pour béquille est livrée avec un portail pivotant double.

Marquage CE

Les portails et portillons Robusta SQ25 ont le marquage C.E. conformément à la nouvelle réglementation européenne CPR (Construction Product Regulation) -"Réglementation Produits de Construction" (EU - 305/2011) et testés conformément aux standards de la norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

Revêtement

Galvanisé et plastifié en polyester.

Couleurs

Vert RAL 6005 - Gris Anthracite RAL 7016 Autres couleurs: sur demande.

Options



Arrèt à bascule pour vantail



Strip de fixation + pièces de fixation spécifiques



Pièce de connection entre le poteau et panneau de clôture



Verrou de sol + pièce de guidage



Plaque de sol pour verrou de sol avec butée



Crête dentée

ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS ROBUSTA SQ25 (SIMPLES)				
Largeur en mm	Hauteur en mm	Passage libre en mm	Espace nécessaire en mm	
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145	
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415	
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1685/1725*	
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265	
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**	
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***	
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*	
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**	
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****	

ASSORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS ROBUSTA SQ25 (DOUBLES)				
Largeur en mm	Hauteur en mm	Passage libre en mm	Espace nécessaire en mm	
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090	
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630	
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*	
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290	
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**	
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***	
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*	
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**	
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****	

^{*} hauteur: 2430 mm

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem / + 32 (0)56 73 46 46 / info@benelux@betafence.com / www.betafence.be

Fière d'être une marque PRÆSIDIAD, Betafence fait partie d'un réseau mondial, travaillant aux côtés de Guardiar et Hesco en tant que leader de la sécurité et des solutions périmétriques. Pour plus d'informations, veuillez visiter praesidiad.com.





^{**} hauteurs: 2030 - 2430 mm

^{***} hauteurs: 1530 - 1730 - 2030 - 2430 mm

^{****} hauteurs: 1730 - 2030 - 2430 mm.